



GESCHICHTE SPÜREN **ALTHOLZ-HAUSTÜREN**

Gaulhofer

 Fenster zum Wohnfühlen



Altholz Typ 3A Fichte (roh, unbehandelt*)

Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur quer oder längs.



Altholz Typ 3B Fichte (roh, unbehandelt*)

Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur quer oder längs.



Altholz Typ 2E Eiche (farblos handgeölt)

Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur quer oder längs.



Altholz Typ 4E Eiche (roh, unbehandelt*)

Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur quer oder längs.

HINWEIS: Die Anordnung, Größe, Menge, Farbe der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation! Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!



SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)

Edelstahl schwarz lackiert
Profil 30 mm

SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

Stoßgriff GR / GS / GQ
(32–180 cm)

Edelstahl matt F69
Profil 30 mm



GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA



GM70
Messing, schwarz satiniert
Knopf versetzt, ohne ZA



S604
Edelstahl schwarz lackiert

Optional: **GE504**
Edelstahl matt F69



GE540
Edelstahl matt F69

Optional: **S640**
Edelstahl schwarz lackiert

Sonstiges Zubehör laut gültigen Katalogen



STANDARDAUSFÜHRUNG:

Holzart:	Fichte oder Eiche (Lärche nur auf der Innenseite möglich)
Türblatt:	mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings UP = 0,93 W/(m²K).
Altholz-Applikation:	Türblatt außen überdeckt mit Altholz-Aufdopplung ca. 19 mm. Optional: Blendrahmen außen mit Altholz furniert.
Rahmenaußenmaße:	Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus Standard-Holz. Breite 950–1150 mm, Höhe 2000–2300 mm OKFF Sondermaße nach Anfrage
Türblatt-Stärke:	68 mm + Altholz-Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Rahmen-Stärke:	68 mm
Verglasung:	3-fach-ISO-Wärmeschutzglas, Glasgruppe 1, Ug=0,7 W/m²K, TGI schwarz Abstandhalter (Sicherheitsglas gegen Aufpreis). Modell G-H407, G-H408, G-H409 Parsol grau mit Email schwarz, beidseitig ESG 6 mm
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach M2 mit 2 Haken, DIN 92/10 mm
Wetterschenkel:	ohne (optional WEF Edelstahl oder WEFB schwarz lackiert)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB75, inklusive selbstabsenkbarem Dichtprofil
Farbe außen:	Typ 2E farblos handgeölt, Typ 3A, 3B und 4E roh, unbehandelt* Optional: Blendrahmen deckend lackiert nach RAL-Farbkarte
Farbe innen:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
Beschlag:	Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G) im Preis inbegriffen. Sichtbare Beschläge gegen Aufpreis (Drücker, Stoßgriff, Rosetten, Fingerscan, Gitter)
UD-Wert:	ab 1,0 W/(m²K); ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte



SONDERAUSFÜHRUNG – BLENDRAHMEN AUSSEN MIT ALU-PROFIL ÜBERDECKT:

Altholz-Applikation:	Türblatt außen überdeckt mit Altholz-Aufdopplung ca. 19 mm. Hinweis: Türblatt- und Blendrahmenfalz aus standard-Holz
Alu-Blendrahmen:	Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt
Türblatt-Stärke:	68 mm + Altholz-Aufdopplung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Rahmen-Stärke:	68 mm + Alu-Profil 14 mm (Gesamtstärke ca. 82 mm)
Bodenschiene:	thermisch getrennt TB90, inklusive selbstabsenkbarem Dichtprofil
Farbe Holz außen:	Typ 2E farblos handgeölt, Typ 3A, 3B und 4E roh, unbehandelt*
Farbe Holz innen:	einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte
Farbe Alu außen:	Alu-Profil nach RAL-Farbkarte, Farbgruppe ALU1 & ALU2
UD-Wert:	ab 1,0 W/(m²K); ohne Glasausschnitt, Außenmaß 1100 x 2200 mm, Fichte

WICHTIGER HINWEIS: Altholz-Aufdopplung nur außen möglich!

(*) Altholz-Oberflächen Typ 3A, 3B und Typ 4E sind nicht mit Holzschutzmittel behandelt. Alle evtl. Schaden und Veränderungen von Altholz-Oberflächen stellen keinen Reklamationsgrund dar!



G-H401
 Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 4E
 Türblatt innen Eiche quer, Farbton 315
 Rahmen innen & außen RAL7021
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FP1 schwarz
 Seitenteil ST01
 Glas Seitenteil Satinato weiß



G-H401
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3A
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, 313
 Außenrosette SZAP, Stoßgriff SD160 schwarz
 Innendrücker GE504 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FP1 schwarz



G-H401
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche quer, Typ 2E, handgeölt
 Türblatt und Rahmen innen Eiche quer, handgeölt
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FP1 schwarz



G-H401
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte quer, Typ 3B
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, 313
 Außenrosette ZEP, Stoßgriff CQ150 Edelstahl
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FP1 Edelstahl



G-H402
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche, Typ 2E, handgeölt
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, handgeölt
 Drücker GSE1
 Seitenteil ST01
 Glas Seitenteil Satinato weiß



G-H403
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche,
 Typ 2E, handgeölt
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, handgeölt
 Drücker GSE1



G-H404
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
 quer, Typ 3B
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, 313
 Glas Altdeutsch weiß, Glasgitter außen schwarz
 Drücker GM70
 Wetterschenkel WEFB schwarz



G-H405
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte,
 Typ 3A
 Türblatt und Rahmen innen Fichte, 313
 Drücker GSE1
 Glas Altdeutsch weiß
 Wetterschenkel WEFB schwarz



G-H406
 Türblatt außen Altholz Eiche quer, Typ 2E, handgeölt
 Türblatt, Seitenteil und Rahmen innen Eiche quer, handgeölt
 Rahmen außen ALU RAL7021
 Außenrosette ZAR, Stoßgriff GS150 Edelstahl
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FPI Edelstahl
 Seitenteil ST03 Vetro
 Glas Seitenteil Parsol grau mit Email schwarz, mittig Klarglas



G-H407
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Eiche
 Typ 4E
 Türblatt und Rahmen innen Eiche, 315
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig
 Klarglas
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FPI schwarz



G-H408
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
 quer, Typ 3A
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, 313
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig
 Klarglas
 Außenrosette ZAR, Stoßgriff GQ55 Edelstahl
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FPI Edelstahl



G-H409
 Türblatt und Rahmen außen Altholz Fichte
 quer, Typ 3B
 Türblatt und Rahmen innen Fichte quer, 313
 Glas Parsol grau mit Email schwarz, mittig
 Klarglas
 Außenrosette SZEP, Stoßgriff SQ160 schwarz
 Innendrücker GE540 Edelstahl
 EAV-Schloss mit Fingerprint FPI schwarz