

Classic



Classic



White oak

CLAS780



Ash grey

CLAS781



Dusky oak

CLAS782



French oak

CLAS783



Rustic oak

CLAS784



Brushed oak

CLAS785



Warm walnut

CLAS786

earthworks
FLOORING INSPIRED BY NATURE



Sandstone

CLAS240



Yorkstone

CLAS241



Charcoal slate

CLAS242



TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE SPECIFICATIE	FICHA TECNICA	EN	PLANKS	TILES
Type of flooring	Belagsart	Type de revêtement	Type vloer	Typo de suelo	EN 649	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Surface treatment	Oberflächenvergrüung	Traitement de la surface	Oppervlakte coating	Tratamiento de superficie		PU	PU
Size	Abmessungen	Dimensions	Afmetingen	Dimensiones	EN 427	19,2 cm x 123 cm	31,2 cm x 61,6 cm
Total Thickness	Gesamtdicke	Epaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	EN 428	2,0 mm	2,0 mm
Wearlayer Thickness	Nutzschichtdicke	Epaisseur de la couche d'usure	Dikte toplaag	Espesor capa de uso	EN 429	0,2 mm	0,2 mm
Performance Classification	Beanspruchungsklasse	Classement européen	Gebriiiksklasse	Utilizar la clase Europea	EN 685	22	22
Weight per m ²	Gesamgewicht pro m ²	Poids par m ²	Gewicht per m ²	Peso/ m ²	EN 430	3,7kg/m ²	3,9 kg/m ²
Number of pcs per carton	Verpackungseinheit pro Karton	Nombre de pieces par carton	Aantal stuks per doos	Cantidad de laminas/Caja		12 = 2,83 m ²	18 = 3,46 m ²
Weight per carton	Gewicht pro Karton	Poids par carton	Gewicht per doos	Peso/ Caja		10,5 kg	13,5 kg
Cartons per pallet	Kartons pro Palette	Cartons par palette	Dozen per pallet	Caja/ paleta		100	80
Abrasion resistance	Abriebbeständigkeit	Résistance à l'usure	Slijtweerstand	Abrasión	EN 660-2	< 2 mm ³ /100 T	< 2 mm ³ /100 T
Residual indentation	Resteindruck	Poinçonnement statique rémanent	Resteindruck	Punzonamiento	EN 433	<0,1 mm	<0,1 mm
Fire	Brandklasse	Classement Feu	Brandklasse	Fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Color fastness	Lichtechtheit	Tenue à la lumière	Kleurechtheid	Solidez del color	ISO 105-B02 Method A	≥6	≥6
Anti-slip classification	Rutschhemmung	Résistance aux glissements	Anti slip klasse	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R 10	R 10
Resistance to chemicals	Chemikalienbeständigkeit	Résistance aux produits chimiques	Chemicalienbestendigheid	Resistencia a los agentes químicos	EN 423	conforms *	conforms *
Wear group	Veersleissgruppe	Groupe d'abrasion	Slijtgroep	Grupo de abrasión	EN 649	T	T
Suitable for floor heating	Eignung Fußbodenheizung	Apptude au chauffage au sol	Geschikt voor vloerverwarming	Conveniente por suelo radiante		Yes/Ja/Oui/Ja/Si	Yes/Ja/Oui/Ja/Si
Castor chair suitability	Stuhlrolleneignung	Résistance aux sièges à roulettes	Geschiktheid voor stoeirollen	Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Yes/Ja/Oui/Ja/Si (Type W)	Yes/Ja/Oui/Ja/Si (Type W)
Cleaning and Maintenance	Reinigungs- u. Pflegeempfehl.	Nettoyage et Entretien	Reiniging en onderhoud	Limpieza y mantenimiento		CC Dr-Schutz (or similar)	CC Dr-Schutz (or similar)

* during brief exposure to regular household products

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

* lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels

* bij kortstondig gebruik van reguliere huishoudproducten

* Durante la breve exposición a productos de uso doméstico regular





Contact Europe

Tel : + 32 87 30 68 50

Fax : +32 87 30 68 59

saleseurope@earthwerks.com

Contact UK

sales@earthwerks.co.uk

Swift -Train Company

2500 Agnes Street, Corpus Christi

Texas 78405 USA

Tel: + 1 361 883 1706

www.earthwerks.eu.com